Адресно-аналоговая серия начального уровня





Адресно-аналоговая серия

Xplorer

XPlorer - серия адресно-аналоговых извещателей и интерфейсных модулей для тех, кто желает воспользоваться преимуществами адресно-аналоговых систем и избежать сложностей проектирования и монтажа.

Серия XPlorer состоит из оптического дымового извещателя, двух тепловых извещателей, извещателя пожарного ручного (ИПР), модуля входа, модуля выхода и изолятора. Извещатели поставляются в комплекте с одной из трех монтажных баз: стандартная база, база с клеммами для подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС) и база со встроенной сиреной. Изолятор служит для предотвращения выхода из строя всего шлейфа при его коротком замыкании. Модуль входа предназначен для приема информации от внешних устройств, а модуль выхода - для управления внешними исполнительными устройствами автоматики.

Простота проектирования

Серия **XPlorer** оптимизирована для использования на малых и средних объектах и включает минимальный необходимый набор приборов для зашиты от пожара и включения автоматики.

Протокол

Серия **XPlorer** основывается на цифровом протоколе и допускает подключение в шлейф до 126 приборов. Причем первые 63 адреса предназначены для дымовых и тепловых извещателей, а остальные 63 адреса - для ИПР и интерфейсных модулей. Адресация выполняется при помощи XPERT-карт, которые вставляются в базы так, что адрес

Простота заказа

Извещатели поставляются в комплекте с одной из трех баз по 5 шт. в упаковке.

не изменяется при замене извещателя.

Контрольные панели

Контрольные панели для серии **XPlorer** поставляются различными производителями. Полный список запрашивайте у Apollo.

Тип извещателя	Тип базы	Код заказа
Извещатель тепловой	Стандартная	59000-405
стандартный 55 ⁰С	Для ВУОС	59000-406
	С сиреной	59000-407
Извещатель тепловой	Стандартная	59000-415
высокотемпературный	Для ВУОС	59000-416
	С сиреной	59000-417
Извещатель дымовой	Стандартная	59000-605
оптико-электронный	Для ВУОС	59000-606
	С сиреной	59000-607



- Работоспособность серии подтверждена многолетней надежной эксплуатацией
- Возможность задания предварительной тревоги
- Гибкая конфигурация системы
- Журнал характеристик каждого извещателя упрощает обслуживание системы
- Постоянная проверка уровней срабатывания снижает вероятность ложных тревог





Тепловой извещатель

Дымовой извещатель







База с клеммами для ВУОС



Изолятор, 59000-700



Модуль выхода, 59000-810



Модуль входа, 59000-820



Встроенная в базу сирена



Поставщик: ООО "Микком-ИСБ", г. Москва www.miccom.ru

© Apollo Fire Detectors Ltd 1999 - 2006







Assessed to ISO 9001: 2000 Certificate number 010